

belux classic


Albert Schuppli, 1989







Type	CLA10-13-8030-TD
N°. de commande	CLA10-13-8030-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Chromé
Classe d'efficacité énergétique	E
Source	LED
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Régime	Variable
Commande	Interrupteur au pied, intégré au câble
Ballast (quantité)	Ballast (1), intégré au câble
Tête du luminaire	Acier, chromé
Tube principal	Acier, chromé
Pied du luminaire	Acier, chromé
Câble réseau	Noir, L 3000 mm
Fiche réseau	BS 1363 (type G)
Répartition lumineuse	Indirect (100%)
Flux lumineux total du luminaire	8000 lm
Puissance en watts	80 W
Rendement lumineux	99 lm/W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (ca. 1900 x 450 x 450 mm)
Tooltip Description	Pour une lumière indirecte puissante
Garantie	36 mois



Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken

Tél. +41 61 316 74 01

Télécopie +41 61 316 75 99

www.belux.com

belux@belux.com