









| Type | MBM-56-8030-00 |
|---|---|
| N°. de commande | MBM-56-8030-00 |
| Type de lampe / montage | Système d'éclairage |
| Description | Unité lumineuse |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) | 3 SDCM initial |
| Régime | On/Off |
| Ballast (quantité) | Convertisseur LED (1), intégré au luminaire |
| Passage en coupure | 3 x 1.5 $mm^2$ |
| Longueur | 573 mm |
| Corps de lampe | Aluminium, anodisé |
| Diffuseur | PMMA |
| Embout | Avec connecteurs mâles/femelles pour la connexion électrique |
| Flux lumineux total du luminaire | 750 lm @ 3000 K |
| Puissance en watts | 10 W |
| Rendement lumineux | 75 lm/W @ 3000 K |
| Durée de vie des LED | 60 000 h (L80/B50) @ 65° C |
| Tension de réseau | 220-240V / 50Hz |
| Consommation en mode veille | < 0.5 W |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP 20 |
| Quantité d'emballage | 1 |
| Tooltip Description | Luminaire au mètre, avec des possibilités infinies |
| Conseil | Elément d'éclairage conçu pour être utilisé dans le profilé porteur de meter by meter |
| Garantie | 36 mois |
| Accessoires fournis | Clips de fixation |

reddot
best of the best

**Belux AG**
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com