


Type	MBM-70-8030-00
N°. de commande	MBM-70-8030-00
Type de lampe / montage	Système d'éclairage
Description	Unité lumineuse
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Tolérance de localisation chromatique	3 SDCM initial (initialement MacAdam)
Régime	On/Off
Ballast (quantité)	Convertisseur LED (1), intégré au luminaire
Passage en coupure	3 x 1.5 mm ²
Longueur	713 mm
Corps de lampe	Aluminium, anodisé
Diffuseur	PMMA
Embout	Avec connecteurs mâles/femelles pour la connexion électrique
Flux lumineux total du luminaire	938 lm @ 3000 K
Puissance en watts	13 W
Rendement lumineux	75 lm/W @ 3000 K
Durée de vie des LED	60 000 h (L80/B50) @ 65° C
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1
Tooltip Description	Luminaire au mètre, avec des possibilités infinies
Conseil	Élément d'éclairage conçu pour être utilisé dans le profilé porteur de meter by meter
Garantie	36 mois
Accessoires fournis	Clips de fixation

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com



red dot
best of the best

