



| Type | KOI10-19-8030-TD |
|----------------------------------|---|
| N°. de commande | KOI10-19-8030-TD |
| Type de lampe / montage | Lampadaire |
| Couleur | Noir |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs | >/= 80 |
| Régime | Variable TD |
| Commande | Bouton-poussoir à 2 circuits, intégré au stand |
| Tête du luminaire | PC, laqué, noir |
| Diffuseur | PC, avec structure de prisme, blanc teinté |
| Tube principal | Acier, noir, revêtement en poudre |
| Pied du luminaire | Base en forme de x; acier, revêtue par poudre, noir |
| Câble réseau | Noir, 3x0.75mm ² , L 5000 mm |
| Fiche réseau | Fiche UK type G |
| Répartition lumineuse | Direct (27%) / indirect (73%) |
| UGR | < 19 |
| Flux lumineux total du luminaire | 11825 lm @ 4000 K |
| Puissance en watts | 90 W |
| Rendement lumineux | 130 lm/W @ 4000 K |
| Durée de vie des LED | 55 000 h (L85) |
| Tension de réseau | 220-240V, 50Hz |
| Consommation en mode veille | < 0.5 W |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP 20 |
| Quantité d'emballage | 3 (ca. 600 x 600 x 230 + 2250 x 230 x 50 + 750 x 650 x 50 mm) |
| Poid | 20.7 kg |
| Garantie | 36 mois |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®

