



Туре	KOI43-15-8040-TD
N°. de commande	KOI43-15-8040-TD
Type de lampe / montage	Luminaire de table
Version	pour "USM Haller"
Point d'adaptation	Au pied de la table
Sortie de câble	Latéral
Couleur	Noir
	4000 K
Température de couleur	>/= 80
Indice de rendu des couleurs	
Régime	Variable TD
Commande	Sur le tube
Ballast (quantité)	Convertisseur (2), intégré au luminaire
Tête du luminaire	PC, noir, laqué
Diffuseur	PC, avec structure de prisme, blanc
	teinté
Tube principal	Acier, noir, revêtement en poudre
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm² , L 5000 mm (1000
	mm avec Wieland GST18 connecteur +
	4000 mm avec Wieland GST18 prise et
	la fiche)
Fiche réseau	CEE 7/7 (type E+F)
Répartition lumineuse	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	< 19
Flux lumineux total du luminaire	11825 lm @ 4000 K
Puissance en watts	90 W
Rendement lumineux	130 lm/W @ 4000 K
Durée de vie des LED	55 000 h (L85)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Consommation en mode veille Classe de protection	
Classe de protection	
Classe de protection Degré de protection	< 0.5 W I IP 20
Classe de protection	< 0.5 W I IP 20 2 (ca. 600 × 600 × 230 + 1550 × 200 ×
Classe de protection Degré de protection Quantité d'emballage	< 0.5 W I IP 20 2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 200 x 50 mm)
Classe de protection Degré de protection Quantité d'emballage Poid	< 0.5 W I IP 20 2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 200 x 50 mm) 10.3 kg
Classe de protection Degré de protection Quantité d'emballage	< 0.5 W I IP 20 2 (ca. 600 x 600 x 230 + 1550 x 200 x 50 mm)

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken Tél. +41 61 316 74 01 Télécopie +41 61 316 75 99

www.belux.com belux@belux.com

MINERGIE®

Garantie



