





Type	UPD30-11-8027-WD
N°. de commande	UPD30-11-8027-WD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Version	Avec réflecteurs réglables
Sortie de câble	3 x 0,75mm ²
Couleur	Aluminium
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Wireless Dim
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Convertisseur LED (1), intégré au câble
Longueur	1260 mm
Réflecteur	Aluminium, anodisé, finition mate
Suspension (nombre de points de suspension)	2
Boîtier d'électronique	Aluminium, anodisé, finition mate
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm ² , L 2000 mm
Répartition lumineuse	Direct / indirect
Flux lumineux total du luminaire	1946lm-3214lm
Puissance en watts	34 W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1450 x 150 x 150 mm)
Poid	4.5 kg
Garantie	36 mois



design
preis
SCHWEIZ



Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com