

belux twilight360

John & Samantha Ritschl-Lassoudry







Туре	TWI360-21-DTW-WD
N°. de commande	TWI360-21-DTW-WD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Bronze foncé, anodisé
Classe d'efficacité énergétique	D
Source	LED, CRI > 80
Température de couleur	3000K-1800K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80 Ra
Tolérance de localisation chromatique	3 SDCM
(initialement MacAdam)	
Régime	Variable
Commande	Dim To Warm / Wireless Dim
Corps de lampe	Transparent
Câble réseau	Noir, 3 x 0.75 mm² , L 3m
Fiche réseau	Fiche UK type G
Répartition lumineuse	Direct / indirect
Flux lumineux total du luminaire	7810 lm
Puissance en watts	69 W
Rendement lumineux	113 lm/W
Durée de vie des LED	55'000h (L90/F10)
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	0 W
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1
Poid	9 kg
Tooltip Description	Avec deux variateurs pour éclairage
	d'ambiance direct et brillant et
	éclairage de pièce indirect
Garantie	36 mois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken Tél. +41 61 316 74 01 Télécopie +41 61 316 75 99

www.belux.com belux@belux.com

