




Type	DIS10-11-8030-TD
N°. de commande	DIS10-11-8030-TD
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Chromé
Classe d'efficacité énergétique	E
Température de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	CRI>80
Régime	Variable
Commande	Sur la tête
Tête du luminaire	Aluminium, coulé sous pression
Diffuseur	PMMA lentille
Tube principal	Acier, chromé
Pied du luminaire	Pied rond, acier, noir, revêtement en poudre
Câble réseau	Transparent, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche Suisse type J
Répartition lumineuse	Direct (26.8%) / indirect (73.2%)
Flux lumineux total	8590lm
Puissance en watts	72W
Rendement lumineux	120 lm/W
Durée de vie des LED	50'000h
Tension de réseau	220-240V, 50/60Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	2 (480 x 480 x 140 mm + 1920 x 100 x 100 mm)
Poid	12.7 kg
Garantie	36 mois

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

MINERGIE®
light of
the future

