



| Type                            | DIS46-13-8030-MS                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| N°. de commande                 | DIS46-13-8030-MS                                                           |
| Type de lampe / montage         | Luminaire de bureau                                                        |
| Version                         | Universal-D                                                                |
| Sortie de câble                 | Sous la table                                                              |
| Couleur                         | Blanc                                                                      |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                                                          |
| Température de couleur          | 3000K                                                                      |
| Indice de rendu des couleurs    | CRI>80                                                                     |
| Régime                          | Multisens                                                                  |
| Commande                        | Auto-réglable                                                              |
| Tête du luminaire               | Aluminium, coulé sous pression                                             |
| Diffuseur                       | PMMA lentille                                                              |
| Tube principal                  | Aacier, blanc, revêtement en poudre                                        |
| Câble réseau                    | Transparent, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 4500 mm                             |
| Fiche réseau                    | Fiche Suisse type J                                                        |
| Répartition lumineuse           | Direct (26.8%) / indirect (73.2%)                                          |
| Flux lumineux total             | 8590lm                                                                     |
| Puissance en watts              | 72W                                                                        |
| Rendement lumineux              | 120 lm/W                                                                   |
| Durée de vie des LED            | 50'000h                                                                    |
| Tension de réseau               | 220-240V, 50/60Hz                                                          |
| Consommation en mode veille     | < 0.5W                                                                     |
| Classe de protection            | I                                                                          |
| Degré de protection             | IP 20                                                                      |
| Conseil                         | Le raccordement n'est pas possible<br>avec les tables réglables en hauteur |
| Garantie                        | 36 mois                                                                    |

**MINERGIE®**  
light of  
the future



?=80.06% CD/1000lm