



<b>Type</b>	<b>UTN12-15-TD-8027</b>
N°. de commande	UTN12-15-TD-8027
Type de lampe / montage	Lampadaire
Dimension	H 1335 mm
Source	LED, 2x 900 lm
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Variable
Commande	Sur le tube
Ballast (quantité)	Ballast (1), intégré au câble
Tête du luminaire	Aluminium moulé sous pression, verni en phase aqueuse, telegris
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Tube principal	Profil en aluminium extrudé, verni en phase aqueuse, telegris
Pied du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni en phase aqueuse, telegris
Finition	Telegris
Câble réseau	Noir, L 2000 mm
Fiche réseau	Fiche UK type G
Répartition lumineuse	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Flux lumineux total du luminaire	2x900 lm
Puissance en watts	2x 13W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0,5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1600 x 300 x 300 mm)
Poid	10,5 kg
Garantie	36 mois

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com

design  
preis  
SCHWEIZ

