



<b>Type</b>	<b>OTO10-15-9030-MS</b>
N°. de commande	OTO10-15-9030-MS
Type de lampe / montage	Lampadaire
Couleur	Blanc, structure, matt
Dimension	Ø 450
Matériau	Silicone, staal, aluminium, PMMA
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Régime	Multisens
Commande	La lumière ambiante, directe et indirecte contrôlée simultanément
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct (27%) / indirect (73%)
UGR	UGR<15
Flux lumineux total du luminaire	11050lm @ 4000K
Puissance en watts	73W
Rendement lumineux	151 lm/W @ 4000 K
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Quantité d'emballage	3 (2050 x 200 x 50mm + 460 x 460 x 40mm + 500 x 500 x 160mm)
Poid	31.14 kg
Garantie	36 mois



**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
www.belux.com  
belux@belux.com

