



| | |
|----------------------------------|---|
| Type | OTO10-16-9030-MS |
| N°. de commande | OTO10-16-9030-MS |
| Type de lampe / montage | Lampadaire |
| Couleur | Blanc, structure, matt |
| Dimension | Ø 450 |
| Matériau | Silicone, staal, aluminium, PMMA |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 3000K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Régime | Multisens |
| Commande | La lumière ambiante, directe et indirecte contrôlée simultanément |
| Câble réseau | Noir, 3x0.75mm ² , L 3000 mm |
| Fiche réseau | Fiche UK type G |
| Répartition lumineuse | Direct (27%) / indirect (73%) |
| UGR | UGR<15 |
| Flux lumineux total du luminaire | 11050lm @ 4000K |
| Puissance en watts | 73W |
| Rendement lumineux | 151 lm/W @ 4000 K |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP20 |
| Quantité d'emballage | 3 (2050 x 200 x 50mm + 460 x 460 x 40mm + 500 x 500 x 160mm) |
| Poid | 31.14 kg |
| Garantie | 36 mois |



Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

