



|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Type                             | OTO46-16-9030-MS                        |
| N°. de commande                  | OTO46-16-9030-MS                        |
| Type de lampe / montage          | Luminaire de bureau                     |
| Version                          | Universal-D                             |
| Sortie de câble                  | Sous la table                           |
| Couleur                          | Blanc, structure, matt                  |
| Dimension                        | Ø 450                                   |
| Matériau                         | Silicone, staal, aluminium, PMMA        |
| Source de lumière                | LED                                     |
| Température de couleur           | 3000K                                   |
| Indice de rendu des couleurs     | CRI > 90                                |
| Régime                           | Multisens                               |
| Commande                         | Sur le tube                             |
| Tête du luminaire                | Silicone, aluminium, PC                 |
| Diffuseur                        | Silicone (UV) + PC prismatique          |
| Tube principal                   | Acier, structure, noir, matt            |
| Câble réseau                     | Noir, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm |
| Fiche réseau                     | Fiche UK type G                         |
| Répartition lumineuse            | Direct 27% / Indirect 73%               |
| UGR                              | UGR<15                                  |
| Flux lumineux total du luminaire | 11050lm @ 4000K                         |
| Puissance en watts               | 73W                                     |
| Rendement lumineux               | 151lm/W                                 |
| Tension de réseau                | 220-240V, 50Hz                          |
| Consommation en mode veille      | <0,5W                                   |
| Classe de protection             | I                                       |
| Degré de protection              | IP20                                    |
| Quantité d'emballage             | 2 (1350 x 500 x 50mm + 500 x 500mm)     |
| Poid                             | 8.7 kg                                  |
| Garantie                         | 36 mois                                 |

**Belux AG**  
Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tél. +41 61 316 74 01  
Télécopie +41 61 316 75  
99  
[www.belux.com](http://www.belux.com)  
[belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)

