



Type	OTO46-16-9040-MS
N°. de commande	OTO46-16-9040-MS
Type de lampe / montage	Luminaire de bureau
Version	Universal-D
Sortie de câble	Sous la table
Couleur	Blanc, structure, matt
Dimension	Ø 450
Matériau	Silicone, staal, aluminium, PMMA
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Régime	Multisens
Commande	Sur le tube
Tête du luminaire	Silicone, aluminium, PC
Diffuseur	Silicone (UV) + PC prismatique
Tube principal	Acier, structure, noir, matt
Câble réseau	Noir, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Fiche réseau	Fiche UK type G
Répartition lumineuse	Direct 27% / Indirect 73%
UGR	UGR<15
Flux lumineux total du luminaire	11050lm @ 4000K
Puissance en watts	73W
Rendement lumineux	151lm/W
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	<0,5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP20
Quantité d'emballage	2 (1350 x 500 x 50mm + 500 x 500mm)
Poid	8.7 kg
Garantie	36 mois

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

