

Туре	UTN38-11-TD-8027
N°. de commande	UTN38-11-TD-8027
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Version	Branchement fixe
Source	LED, 3x 1150 lm
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Variable
Commande	Sur site
Ballast (quantité)	Conducteur variable (3), intégré au
	baldaquin
Tête du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni en
	phase aqueuse, telegris
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Suspension (nombre de points de	3x 3000 mm (1)
suspension)	
Finition	Telegris
Cache-piton	Acier, telegris; Ø 227 mm
Répartition lumineuse	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Flux lumineux total du luminaire	3x 1150 lm
Puissance en watts	3x 16W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0,5 W
Classe de protection	Ι
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (410 x 330 x 90 mm)
Poid	3.6 kg



decian preis scriwerz


Garantie






36 mois







Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken Tél. +41 61 316 74 01 Télécopie +41 61 316 75 99

Michel Charlot

www.belux.com belux@belux.com