belux cloud

Frank Gehry, 2005



Type	CLDXL-12-RGBW-WD
N°. de commande	CLDXL-12-RGBW-WD
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Dimension	L 1500-1600 mm
Source de lumière	LED
Température de couleur	RGBW
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90 (W)
Régime	Wireless Dim
Commande	Commande via Bluetooth depuis un smartphone, une tablette ou un interrupteur Xpress
Abat-jour	Toison en polyester
Suspension (nombre de points de suspension)	2
Cache-piton	Blanc, Ø 123 mm
Câble réseau	Transparent, 3 x 0.75mm² , L 6000mm
Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux total du luminaire	4420 lm
Puissance en watts	78 W
Rendement lumineux	56 lm/W
Durée de vie des LED	50000 h (L80/F10)
Tension de réseau	220-240V, 50Hz
Consommation en mode veille	< 0.5W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1550 x 650 x 320 mm)
Poid	10.0 kg
Garantie	36 mois
Belux Express	Petites quantités normalement disponibles sur stock

Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com