



Type	CLD72-11-8030-DD
Bestelnummer	CLD72-11-8030-DD
Lamptype/montage	Pendellamp
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Kleurlocatietolerantie (initieël)	3 SDCM initial
MacAdam)	
Bedrijfsmodus	Dimbaar DALI
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	LED converter (2), geïntegreerd
Lampenkap	Polyestervlies
Lengte	3 m
Ophanging (aantal ophangpunten)	3
Plafondkap	Wit, Ø 108 mm
Netkabel	Transparant, 5 x 1.5mm ² , L 10000 mm
Lichtverdeling	Diffuus
Totale lichtstroom van armatuur	18228 lm
Wattage	158 W
Lichtrendement	116 lm/W
LED-levensduur	50 000 h (L80/F10)
Netspanning	220-240V / 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	2
Gewicht	20.0 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

