



<b>Type</b>	<b>CLD74-11-8040-DD</b>
Bestelnummer	CLD74-11-8040-DD
Lamptype/montage	Pendellamp
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Kleurlocatietolerantie (initieël)	3 SDCM initial
MacAdam)	
Bedrijfsmodus	Dimbaar DALI
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	LED converter (2), geïntegreerd
Lampenkop	Polystervlies
Lengte	4 m
Ophanging (aantal ophangpunten)	4
Plafondkap	Wit, Ø 108 mm
Netkabel	Transparant, 5 x 1.5mm <sup>2</sup> , L 10000 mm
Lichtverdeling	Diffuus
Totale lichtstroom van armatuur	25454 lm
Wattage	210 W
Lichtrendement	121 lm/W
LED-levensduur	50 000 h (L80/F10)
Netspanning	220-240V / 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	2
Gewicht	30.0 kg
Garantie	36 maanden

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

