



Type	CLD78-11-8040-DD
Bestelnummer	CLD78-11-8040-DD
Lamptype/montage	Pendellamp
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Kleurlocatietolerantie (initieël)	3 SDCM initial
MacAdam)	
Bedrijfsmodus	Dimbaar DALI
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	LED converter (3), geïntegreerd
Lampenkap	Polyestervlies
Lengte	6 m
Ophanging (aantal ophangpunten)	5
Plafondkap	Wit, Ø 108 mm
Netkabel	Transparant, 5 x 1.5mm ² , L 10000 mm
Lichtverdeling	Diffuus
Totale lichtstroom van armatuur	38181 lm
Wattage	315 W
Lichtrendement	121 lm/W
LED-levensduur	50 000 h (L80/F10)
Netspanning	220-240V / 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	3
Gewicht	45.0 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

