




Type	CLD36-12-8040-DD
Bestelnummer	CLD36-12-8040-DD
Lamptype/montage	Pendellamp
Maat	Ø ~650 mm
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam)	3 SDCM
Bedrijfsmodus	Dimbaar DALI/Touchdim/On-Off
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	DALI driver (1), in het armatuur geïntegreerd
Lampenkap	Polystervlies
Ophanging (aantal ophangpunten)	1
Plafondkap	Wit, Ø 123 mm
Netkabel	Transparant, 5 x 0.75mm ² , L 5500 mm
Lichtverdeling	Diffuus
Totale lichtstroom van armatuur	2900 lm @ 3000 K
Wattage	37 W
Lichtrendement	78 lm/W @ 3000 K
LED-levensduur	50 000 h (L80/F10)
Netspanning	220-240V, 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	1 (470 x 420 x 400 mm)
Gewicht	2.3 kg
Tooltip Beschrijving	Mooiweerwolk van stabiel en vervormbaar materiaal.
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

