




Type	OBO34-11-8030-TD
Bestelnummer	OBO34-11-8030-TD
Lamp type/montage	Pendellamp
Maat	L 1850 mm
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam)	3 SDCM
Bedrijfsmodus	Dimbaar
Bediening	Op het lamp
Voorschakelapparaat (aantal)	DALI driver (1), in het armatuur geïntegreerd
Lampenkap	Polyestervlies
Ophanging (aantal ophangpunten)	max. 2000 mm (2)
Plafondkap	Wit, Ø 108 mm
Netkabel	Transparant, 3 x 0.75mm ² , L 2500 mm
Lichtverdeling	Diffuus
Totale lichtstroom	7040 lm @ 3000K
Wattage	88 W
Lichtrendement	80 lm/W
LED-levensduur	50 000 h (L80/F10)
Netspanning	220-240V, 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	1 (2050 x 320 x 320 mm)
Gewicht	8.0 kg
Tooltip Beschrijving	Hoogwaardig materiaal, energiebesparende lampen en een uniek spel van licht en schaduw
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

