



| Type                            | KOIS43B-14-8030-TD                       |
|---------------------------------|--|
| Bestelnummer                    | KOIS43B-14-8030-TD                       |
| Lamptype/montage                | Tafelopbouwlampen                        |
| Uitvoering                      | USM Haller                               |
| Adaptatie punt                  | Aan de tafelpoot                         |
| Kabeluitvoer                    | Zijwaarts                                |
| Kleur                           | Zwart                                    |
| Lichtbron                       | LED                                      |
| Kleurtemperatuur                | 3000 K                                   |
| Kleurweergave-index             | >80                                      |
| Bedrijfsmodus                   | Dimbaar                                  |
| Bediening                       | Op staander                              |
| Voorschakelapparaat (aantal)    | LED driver, geïntegreerd in het kabel    |
| Lampkop                         | PC, gelakt, zwart                        |
| Diffusor                        | PC, geprismatiseerd                      |
| Staander                        | Staal, wit, poedercoating                |
| Netkabel                        | Zwart, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm |
| Netstekker                      | Schuko stekker type E+F                  |
| UGR                             | <= 13                                    |
| Totale lichtstroom van armatuur | 8900 lm @ 4000 K                         |
| Wattage                         | 78W                                      |
| Lichtrendement                  | 114 lm/W                                 |
| LED-levensduur                  | 55 000 h (L85/B30)                       |
| Netspanning                     | 220-240V, 50Hz                           |
| Stand-byverbruik                | < 0.5 W                                  |
| Beschermingsklasse              | I  |
| Beschermingsgraad               | IP 20                                    |
| Verpakkingseenheden             | 1  |
| Gewicht                         | 8.2 kg                                   |
| Garantie                        | 36 maanden                               |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

