



Type	KOIQ30B-11-8030-MS
Bestelnummer	KOIQ30B-11-8030-MS
Lamptype/montage	Pendellamp
Kleur	Chroom
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	>80
Bedrijfsmodus	Multisens
Bediening	Zelfregelend
Voorschakelapparaat (aantal)	LED driver, geïntegreerd in baldakijn
Lampkop	PC, aluminium opgedampt
Diffusor	PC, geprismatiseerd
Hangende buis	Staal, verchroomd
Plafondkap	PA, zwart of wit, Ø 170 mm
UGR	</= 13
Totale lichtstroom van armatuur	5970 lm @ 4000 K
Wattage	78W
Lichtrendement	114 lm/W
LED-levensduur	55 000 h (L85/B30)
Netspanning	220-240V, 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	2
Gewicht	5.1 kg
Garantie	36 maanden

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

