



| Type | KOIQ30B-19-8030-DD |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Bestelnummer | KOIQ30B-19-8030-DD |
| Lamptype/montage | Pendellamp |
| Kleur | Wit |
| Lichtbron | LED |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index | >80 |
| Bedrijfsmodus | Dimbaar DALI |
| Bediening | Via huisinstallatie |
| Voorschakelapparaat (aantal) | LED driver, geïntegreerd in baldakijn |
| Lampkop | PC, gelakt |
| Diffusor | PC, geprismatiseerd |
| Hangende buis | Staal, poedercoating, wit |
| Plafondkap | PA, wit, Ø 170 mm |
| UGR | </= 13 |
| Totale lichtstroom van armatuur | 5970 lm @ 4000 K |
| Wattage | 78W |
| Lichtrendement | 114 lm/W |
| LED-levensduur | 55 000 h (L85/B30) |
| Netspanning | 220-240V, 50Hz |
| Stand-byverbruik | < 0.5 W |
| Beschermingsklasse | I |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Verpakkingseenheden | 2 |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Garantie | 36 maanden |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

