



Type	KOIQ30B-19-8040-DD
Bestelnummer	KOIQ30B-19-8040-DD
Lamptype/montage	Pendellamp
Kleur	Wit
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	>80
Bedrijfsmodus	Dimbaar DALI
Bediening	Via huisinstallatie
Voorschakelapparaat (aantal)	LED driver, geïntegreerd in baldakijn
Lampkop	PC, gelakt
Diffusor	PC, geprismatiseerd
Hangende buis	Staal, poedercoating, wit
Plafondkap	PA, wit, Ø 170 mm
UGR	</= 13
Totale lichtstroom van armatuur	5970 lm @ 4000 K
Wattage	78W
Lichtrendement	114 lm/W
LED-levensduur	55 000 h (L85/B30)
Netspanning	220-240V, 50Hz
Stand-byverbruik	< 0.5 W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20
Verpakkingseenheden	2
Gewicht	5.1 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

