



| Type | KOIQ46B-12-8040-TD |
|---------------------------------|---|
| Bestelnummer | KOIQ46B-12-8040-TD |
| Lamptype/montage | Tafelopbouwlampen |
| Uitvoering | Universal-D |
| Adaptatie punt | Voor permanente aansluiting op een tafelblad |
| Kabeluitvoer | Onder het tafelblad |
| Kleur | Zwart |
| Lichtbron | LED |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index | >80 |
| Bedrijfsmodus | Dimbaar |
| Bediening | Op staander |
| Voorschakelapparaat (aantal) | LED driver, geïntegreerd in het kabel |
| Lampkop | PC, gelakt |
| Diffusor | PC, geprismatiseerd |
| Netkabel | Zwart, 3x0.75mm ² , L 3000 mm |
| Netstekker | Zwitserse stekker type J |
| UGR | <= 13 |
| Totale lichtstroom van armatuur | 8900 lm @ 4000 K |
| Wattage | 78W |
| Lichtrendement | 114 lm/W |
| LED-levensduur | 55 000 h (L85/B30) |
| Netspanning | 220-240V, 50Hz |
| Stand-byverbruik | < 0.5 W |
| Beschermingsklasse | I |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Verpakkingseenheden | 1 |
| Gewicht | 8.2 kg |
| Garantie | 36 maanden |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

