



| | |
|---|---|
| Type | MBM-56-8027-DD |
| Bestelnummer | MBM-56-8027-DD |
| Lamptype/montage | Verlichtingssysteem |
| Beschrijving | Verlichtingselement |
| Lichtbron | LED |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index | CRI > 80 |
| Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam) | 3 SDCM initial |
| Bedrijfsmodus | Dimbaar DALI |
| Voorschakelapparaat (aantal) | LED driver (1), in het armatuur geïntegreerd |
| Doorvoerbedrading | 5 x 1.5 mm ² |
| Lengte | 573 mm |
| Lamphuis | Aluminium, geëloxeerd |
| Diffusor | PMMA |
| Eindkap | Met ingebouwde stekker/bus voor elektrische doorverbinding |
| Totale lichtstroom van armatuur | 750 lm @ 3000 K |
| Wattage | 10 W |
| Lichtrendement | 75 lm/W @ 3000 K |
| LED-levensduur | 60 000 h (L80/B50) @ 65° C |
| Netspanning | 220-240V / 50Hz |
| Stand-byverbruik | < 0.5 W |
| Beschermingsklasse | I |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Verpakkingseenheden | 1 |
| Tip | Lichtelement voor gebruik in het meter by meter dragerprofiel |
| Garantie | 36 maanden |
| Meegeleverde accessoires | Bevestigingsclips |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

