



Type	OTO46-19-9040-MS
Bestelnummer	OTO46-19-9040-MS
Lamptype/montage	Tafelopbouwlampen
Uitvoering	Universal-D
Kabeluitvoer	Onder het tafelblad
Kleur	Zwart, structuur, mat
Maat	Ø 450
Materiaal	Silicone, staal, aluminium, PMMA
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Bedrijfsmodus	Multisens
Bediening	Op de staander
Lampkop	Silicone, aluminium, PC
Diffusor	Silicone (UV bestendig) + prismatische PC
Staan­der	Staal, structuur, zwart, matt
Netkabel	Zwart, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Netstekker	UK stekker type G
Lichtverdeling	Direkt 27% / Indirekt 73%
UGR	UGR<15
Totale lichtstroom van armatuur	11050lm @ 4000K
Wattage	73W
Lichtrendement	151lm/W
Netspanning	220-240V, 50Hz
Stand-byverbruik	<0,5W
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Verpakkingseenheden	2 (1350 x 500 x 50mm + 500 x 500mm)
Gewicht	8.7 kg
Garantie	36 maanden

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



reddot winner 2025
lighting design

